

Telefoni Digium®

ideati esclusivamente per Asterisk® e Switchvox



I telefoni Digium sono ideati esclusivamente per essere utilizzati con Asterisk e Switchvox. Tutti i modelli includono uno sviluppo senza precedenti di HD Voice e plug-and-play e sono disponibili a un prezzo che soddisfa qualsiasi budget. Grazie alle molteplici visualizzazioni dello stato di linea, ai tasti funzione specifici e alle applicazioni avanzate, è possibile accedere velocemente alle informazioni necessarie. I telefoni Digium sono gli unici che permettono di sfruttare a pieno la flessibilità e la possibilità di personalizzazione di Asterisk e Switchvox.

Applicazioni avanzate

L'accesso alle informazioni è la chiave della produttività nell'odierno mondo degli affari. Le applicazioni integrate che sono presenti su tutti i telefoni Digium mettono le informazioni importanti alla portata del vostro dito. Grazie a segreteria, registro chiamate, contatti, stato telefono, presenza utente, lunghezza parcheggio e code, i telefoni Digium forniscono un accesso semplice e intuitivo a un grosso numero di informazioni, permettendo di risparmiare tempo.

Installazioni semplici

I telefoni IP standard hanno la fama di essere difficili da installare. Molti sistemi richiedono modifiche alle configurazioni di rete o componenti aggiuntivi. I telefoni Digium supportano provisioning plug-and-play. Basta semplicemente inserire la spina del telefono, ricercare automaticamente il proprio server Asterisk e cominciare a parlare. È davvero così semplice.

Installare Switchvox in un ufficio intero è ancora più facile. Basta far scorrere il codice a barre presente sulla confezione e il telefono viene subito collegato a un utente Switchvox. Quando il telefono sarà acceso, verrà automaticamente configurato dal server. Installazione no-touch - questa sì che è innovazione.

I telefoni Digium sono ideati esclusivamente per Asterisk e Switchvox



D70

Il telefono Digium per livelli amministrativi con 6 tasti di linea pensato per amministratori e dirigenti che devono gestire fino a 100 contatti.



D50

Il telefono Digium per livelli medi con 4 tasti di linea e 10 tasti indicatori di chiamata rapida o di segnale occupato per i contatti più importanti



D40

Il telefono Digium per livelli inferiori con 2 tasti di linea. È il miglior telefono Digium progettato per qualsiasi impiegato di una società.

| | D40 | D50 | D70 |
|--|-------------|-------------|-----------------------|
| Tasti di linea | 2 | 4 | 6 |
| Tasti funzione | 4 | 6 | 10 |
| Tasti chiamata rapida/segnale occupato | | 10 | 10 tasti/100 contatti |
| Connessione LAN (w/Switch) | 100 Mbps | 100 Mbps | 1000 Mbps |
| Display principale | 3.5 pollici | 3.5 pollici | 4.5 pollici |
| Pannello chiamata rapida | | Paper | LCD |
| Power over Ethernet (PoE) | ■ | ■ | ■ |
| Applicazioni telefono avanzate | ■ | ■ | ■ |



Applicazioni Contatti Menu

Stato

I telefoni Digium supportano numerose lingue incluso: inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese, spagnolo e olandese. Disponibili con tasti icona (mostrati) o con tasti con testo in inglese.

Messaggi Trasferire Conferenza

Richiama Attesa Informazioni

HDVoice

D40

Interfaccia Utente

display LCD retroilluminato con toni di grigio da 3.5 pollici, con 240 x 120 pixel
2 tasti di visualizzazione stato.
4 tasti funzione
4 tasti funzione a seconda del contesto
6-tasto controllo navigazione
Tasti cuffie, altoparlante e silenzioso
LED indicatore messaggio di attesa di 2 colori
Controllo del volume

Connessioni

Jack ricevitore RJ-9
Jack cuffie RJ-9
2 porte scambiabili 10/100 Mbps Ethernet
Porta di alimentazione DC 5 volt

D50

Interfaccia Utente

display LCD retroilluminato con toni di grigio da 3.5 pollici, con 240 x 120 pixel
4 tasti di visualizzazione stato.
6 tasti funzione
4 tasti funzione a seconda del contesto
6-tasto controllo navigazione
10 tasti per chiamata rapida programmabile / BLF
Tasti cuffie, altoparlante e silenzioso
LED indicatore messaggio di attesa di 2 colori
Controllo del volume

Connessioni

Jack ricevitore RJ-9
Jack cuffie RJ-9
2 porte scambiabili 10/100 Mbps Ethernet
Porta di alimentazione DC 5 volt

D70

Interfaccia utente

4.5 pollici, 320 per 160 pixel display LCD retroilluminato con toni di grigio
6 tasti di visualizzazione stato
10 tasti funzione
4 tasti funzione a seconda del contesto
113 x 357 pixel t Chiamata rapida pannello LCD retroilluminato
10 x 10 tasti chiamata rapida programmabile / BLF
6-tasto controllo navigazione
Tasti cuffie, altoparlante e silenzioso
LED indicatore messaggio di attesa di 2 colori
Controllo del volume

Connessioni

Jack ricevitore RJ-9
Jack cuffie RJ-9
2 porte scambiabili 10/100 Mbps Ethernet
Porta di alimentazione DC 5 volt

Applicazioni telefono

Segreteria visibile
Contatti
Presenza/Stato
Registro chiamate
Chiamate parcheggiate
Chiama code
Info

Funzioni Telefono

Risposta automatica
Risposta con cuffie
Suoneria caratteristica
Suonerie personalizzate
Attesa di chiamata
Trasferimento chiamata (ciecoe assistito)
Inoltro chiamata
Chiamata in attesa
Parcheggio chiamate
Ricezione chiamata
Intercom / Paging
Indicazione messaggio inattesa (MWI)
Campo lampade segnale occupato (BLF)
3-modalità conferenza
Non Disturbare (DND)
Richiama
Timer chiamata
Mostra ID chiamante

Funzioni audio

Modalità cornetta, altoparlante e cuffie
Altoparlante HD
Altoparlante full duplex con cancellazione eco
Compatibile all'ascolto
Banda larga: G.722 HD codec
Banda stretta: G.711, G.726, G.729AB
Cancellazione eco acustica (AEC)
Eliminazione rumori di sottofondo

Supporto rete

Assegnazione indirizzo IP statico o DHCP
Sincronizzazione tempo SNTP
Coda prioritaria, VLAN, LLDP
NAT traversal
QoS

Supporto linguistico

Inglese
Tedesco
Francese
Italiano
Portoghese
Spagnolo
Olandese

Supporto SIP I VoIP

SIP v2
UDP, trasporto TCP
DTMF, RFC2833
SIP peer-to-peer
Presenza SIP (Abbonamento/Notifica)
Mappa digitale-account peer/ piano composizione
Composizione usando SIP URI
Composizione usando server SIP
Autenticazione SIP sicura

Provisioning

DPMA (Modulo telefono Digium per Asterisk)
Provisioning manuale da telefono GUI
Auto-provisioning da DHCP opzione 66
Provisioning via telefono UI

Gestione

Selezione accesso autenticato per il sito web UI del telefono
Aggiornamento Firmware via browser
Ripristino impostazioni di fabbrica via GUI
Accesso remoto via Syslog

Sicurezza

FCC Part 15 Class B
Marchio CE
UL 60950

Consumo massimo di energia:

D40: 3W
D50: 4W
D70: 8W

Condizioni Operative

Temperatura: da +320 a 1220 F / da 0 a 500 C
Umidità relativa: da 5% a 95% non condensante

Temperatura di conservazione

da -4 a +1600F / da -20 a +700C

Dimensione

D40: 6.5 x 8.25 x 6.25 pollici /
16.51 x 20.95 x 15.88 cm
D50: 6.5 x 10.5 x 6.25 pollici /
16.51 x 26.67 x 15.88 cm
D70: 6.75 x 12.5 x 6.25 pollici /
7.15 x 31.75 x 15.88 cm

Peso

D40: 3 libbre 2 once / 1.42 kg
D50: 3 libbre 7 once / 1,56 kg
D70: 4 libbre / 1.81 kg

Garanzia

Un anno

Digium, Inc. • www.digium.com

445 Jan Davis Drive NW
Huntsville, AL 35806, USA
+1 256-428-6000

Europa/Africa

Sud Africa +27 87 550 2590
Regno Unito +44 845 564 1419

Asia Pacifica

Australia +61 28 073 4490
Nuova Zelanda +64 9 9 51 5875